

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### **„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego od parku botanicznego do ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu”**

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Pytanie 1:**

W związku z rozbieżnościami między Opiszem Technicznym, Opiszem Technologicznym, Szczegółami konstrukcyjnymi i Kosztorysem Przedmiarowym proszę o potwierdzenie następujących danych:  
Konstrukcja chodnika:

- 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
- 3 cm – podsypka cementowo piaskowa
- 12 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm
- 20 cm – podbudowa pomocnicza z chudego betonu o  $R_m=7,5\text{MPa}$
- 10 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5\text{MPa}$  (gotowa mieszanka z betoniarni)
- 53 cm – grubość całkowita konstrukcji chodnika

Konstrukcja ścieżki rowerowej:

- 5 cm – warstwa ścieralna z asfaltobetonu
- 18 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm
- 20 cm – podbudowa pomocnicza z chudego betonu o  $R_m=7,5\text{MPa}$
- 10 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5\text{MPa}$  (gotowa mieszanka z betoniarni)
- 53 cm – grubość całkowita konstrukcji ścieżki rowerowej

oraz, że podane ilości nasypów (1050 m<sup>3</sup>) oraz wykopów (2126 m<sup>3</sup>) zostały obliczone w oparciu o powyższe grubości konstrukcji.

#### **Odpowiedź 1:**

Potwierdzamy podane powyżej konstrukcje chodnika i ścieżki rowerowej.  
Potwierdzamy, że podane ilości robót ziemnych zostały obliczone w oparciu o w/w grubości konstrukcji.

#### **Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania podbudowy zasadniczej kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm.

#### **Odpowiedź 2:**

Dopuszcza się zastosowanie do wykonania podbudowy zasadniczej kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm.

#### **Pytanie 3:**

Proszę o podanie szczegółu konstrukcyjnego dla palisady z elementów betonowych lub podania jej wymiarów oraz zweryfikowania jednostki miary podanej w kosztorysie przedmiarowym dotyczącym jej ułożenia tj. poz. 34. J.m. „m<sup>2</sup>”

#### **Odpowiedź 3:**

Palisada wymieniona w projekcie składa się z elementów betonowych o przekroju kwadratowym

Sprawę prowadzi

mgr Adam Talaga

15x15 cm o wysokości 30-100 cm. Zastosowana ma być w miejscach wymagających ochrony drzew, dla uniknięcia ewentualnego odsłonięcia korzeni. W kosztorysie przedmiarowym należy skorygować jednostkę na „mb” i ilość podanych jednostek dla palisady na „60”.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia **8 . 04 . 2016r. do godz. 10:00** (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia **8 . 04 . 2016r. o godz. 10:30** w pokoju 410.

**Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

*Maria Szkuclarek*  
-----  
Maria Szkuclarek

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sygn  
Sprawę prowadzi  
mgr Adam Talaga  
tel. 65-12-406 pok. 408